

# 提夫自控技术（上海）有限公司

## • 光栅尺数显表JJX8800-2/3



**用途:** 安装在各种床台上, 配合光栅尺为机床提供检测定位

**特点:**

- ▣ 采用本公司24位专用计数集成电路, 计数速度达5米/秒
- ▣ 电源抗干扰能力和信号抗干扰能力达到2200V以上
- ▣ 中文信息提示, 操作方便直观(中文数显表)
- ▣ 无需电池, 停电后记忆当前位置
- ▣ RS232 串口通讯, 波特率9600
- ▣ 宽电压输入范围, 输入电压AC 90V-240V, 都能正常工作
- ▣ 体积小, 重量轻, 外形尺寸295mm×185mm×45mm, 重量约1.45Kg

**功 能:**

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| ▣ 座标清零、分中、置数            | ▣ 斜线分孔                       |
| ▣ ABS坐标、INC坐标、1000组用户坐标 | ▣ 圆弧加工 (JJX8800-2、JJX8800-3) |
| ▣ 缩水率                   | ▣ 斜面加工 (JJX8800-2、JJX8800-3) |
| ▣ 计算器                   | ▣ EDM加工 (JJX8800E)           |
| ▣ 寻找机械原点 (RI)           | ▣ RS232通讯                    |
| ▣ 圆周分孔                  | ▣ 寻边处理 (选购件)                 |

**型 号:**

- ▣ JJX8800-2 两轴数显表
- ▣ JJX8800-3 三轴数显表
- ▣ JJX8800E 火花机专用数显表

**规格参数:**

- ▣ 输入电压: AC 90V-240V
- ▣ 功 率: 最大15W
- ▣ 外形尺寸: 295mm×185mm×45mm
- ▣ 重 量: 1.45Kg
- ▣ 输入光栅尺信号: 正交TTL方波, 频率<2MHZ, 电流>1mA
- ▣ 解 析 度: 0.1μ、0.2μ、0.5μ、1μ、2μ、5μ、10μ

**尺 寸:**

提夫自控技术（上海）有限公司

